

品名		SERVIS Drawer Liftup 17inch			SERVIS Drawer Multi Liftupi 17inch ^{*1}		
形格		FD-5100AT/J	FD-5108AT/J	FD-5116AT/J	FD-5100MT/J	FD-5108MT/J	FD-5116MT/J
対応機種		PC(PS/2,USB) ^{*2}			Sun(MD8 ^レ ,USB) ^{*2} PC(PS/2,USB) ^{*2}		
液晶ディスプレイ		17インチTFTカラー液晶 1280×1024,75Hz			17インチTFTカラー液晶 1280×1024,75Hz		
H,Vsync同期信号		セパレート/コンポジットシンク対応			セパレート/コンポジットシンク対応		
コンソール	キーボード	日本語配列87キー			日本語配列87キー (Sun 特殊キー操作ガイド付)		
	マウス	オプティカル・リフレクト マウス			オプティカル・リフレクト マウス		
サーバ接続ポート ^{*3}		DVI 24+5ピン(メス) 独自インタフェース	DB15HD (メス)×8	DB15HD (メス)×16	DVI 24+5ピン(メス) 独自インタフェース	DB15HD (メス)×8	DB15HD (メス)×16
KVMスイッチ	KVMスイッチポート数	-	8ポート	16ポート	-	8ポート	16ポート
	選択方法	-	ホットキー、OSD付		-	ホットキー、OSD付	
	KVMスイッチ コンソール ポート ^{*4}	キーボード	-	ミニDIN6ピン(メス)×2	-	ミニDIN8ピン(メス)×1 ミニDIN6ピン(メス)×2	
	マウス	-	ミニDIN6ピン(メス)×2	-	ミニDIN6ピン(メス)×2		
モニター	-	DB15HD(メス)×1	-	DB15HD(メス)×1			
電源		AC100V / 0.8A ~ AC240V / 0.4A (KVMなしの場合)					
消費電力		35W	40W		35W	40W	
温度範囲		動作時:0 ~ 35、保存時:0 ~ 50					
外形寸法(本体)		収納時 486(W)×680(D)×43(H) mm 使用時 486(W)×1210(D)×370(H) mm (LCD引起こし時)					
質量(本体)		14 Kg	16 Kg		14 Kg	16 Kg	
本体付属品		AC100V用電源ケーブル(FG付) 1.8m (国内使用のみ)					

*1. Sunサーバを接続してご使用になる場合、サーバにグラフィックカードが必要です。また、キーボード/マウスのインターフェースがない機種やグラフィックカードが搭載できない機種には接続できません。

*2. コンソールドロアと接続するサーバのインターフェースにより、専用接続ケーブルはPS/2、USB、Sun(MD8)から選択してください。

*3. 専用ケーブルでPC、Sun本体と接続できます。PS/2用、USB用(PC、Sun共通)、Sun(MD8)用の3種類があります。

*4. コンソールドロアのキーボード、マウス、モニターケーブルを接続して下さい。

品名	接続機種	形格	仕様
サーバ/PC接続ケーブル (単体用)	PS/2	FP-CDV007-PS2	0.7m、3又ケーブル(ミニDIN 6ピンオス×2, DB 15HD×1)
		FP-CDV020-PS2	2.0m、3又ケーブル(ミニDIN 6ピンオス×2, DB 15HD×1)
		FP-CDV030-PS2	3.0m、3又ケーブル(ミニDIN 6ピンオス×2, DB 15HD×1)
	USB (PC,Sun 共用)	FP-CDV007-USB	0.7m、Y分岐ケーブル(USB Type - A×1, DB 15HD×1)
		FP-CDV020-USB	2.0m、Y分岐ケーブル(USB Type - A×1, DB 15HD×1)
		FP-CDV030-USB	3.0m、Y分岐ケーブル(USB Type - A×1, DB 15HD×1)
	Sun (ミニ DIN8PIN)	FP-CDV007-SUN	0.7m、Y分岐ケーブル(ミニDIN 8ピンオス×1, DB 15HD×1)
		FP-CDV020-SUN	2.0m、Y分岐ケーブル(ミニDIN 8ピンオス×1, DB 15HD×1)
		FP-CDV030-SUN	3.0m、Y分岐ケーブル(ミニDIN 8ピンオス×1, DB 15HD×1)
サーバ/PC接続ケーブル (KVMス イッチ内 蔵用)	PS/2	NC14000-B602	1.8m、3又ケーブル(ミニDIN 6ピンオス×2, DB 15HD×1)
		NC14000-B603	3.0m、3又ケーブル(ミニDIN 6ピンオス×2, DB 15HD×1)
		NC14000-B605	5.0m、3又ケーブル(ミニDIN 6ピンオス×2, DB 15HD×1)
	USB (PC,Sun 共用)	NC14000-B102	1.8m、Y分岐ケーブル(USB Type - A×1, DB 15HD×1)
		NC14000-B103	3.0m、Y分岐ケーブル(USB Type - A×1, DB 15HD×1)
		NC14000-B105	5.0m、Y分岐ケーブル(USB Type - A×1, DB 15HD×1)
	Sun (ミニDIN 8 ピン)	NC14000-B202	1.8m、Y分岐ケーブル(ミニDIN 8ピンオス×1, DB 15HD×1)
		NC14000-B203	3.0m、Y分岐ケーブル(ミニDIN 8ピンオス×1, DB 15HD×1)
		NC14000-B205	5.0m、Y分岐ケーブル(ミニDIN 8ピンオス×1, DB 15HD×1)
IBMx330, x335	NC14000-B502	1.8m、ケーブル(VESA 35ピン)	
	NC14000-B503	3.0m、ケーブル(VESA 35ピン)	
Sun 変換アダプタ	NC14003-T042/ADP	DB15HD 13W3 (SUN本体とモニターケーブル間に使用)	
19インチ取付 専用ガイドレール	NC14003-T591	EIA規格ユニバーサルピッチ M6×5 前後止 四角穴支柱用	
	NC14003-T592	EIA規格ユニバーサルピッチ 7×5 前後止 M5もしくはM6 タップ穴支柱用	
	NC14003-T593	EIA規格ユニバーサルピッチ 6.5×2 サイド固定用	