

ポインティングデバイスDタイプ FID-820シリーズ(P.68)

■仕様

項目	誤	正
電気的特性	電気的特性	電気的特性 (コントローラーIC含む) ※文言追加しました
電源	10mA以下	30mA以下
インターフェース	クロック同期シリアル(PS/2)/ 非同期シリアル/ 二相インクリメンタル	クロック同期シリアル(PS/2)

■製品系列

項目	誤	正
機構部	機構部	ポインティングデバイスDタイプ
機構部 形格	N01B-4828-B100	N01B-4828-B100/20 (RoHS対応により形格変更)
コントローラー 形格	N01B-4821-B400	終息いたしました
コントローラー 形格	N01B-4824-B400	N01B-4824-B406 (RoHS対応により形格変更)
コントローラー 形格	N01B-4825-B400	終息いたしました

■外形寸法図

項目	誤	正
■外形寸法図	外形寸法図	外形寸法図 ポインティングデバイスDタイプ ※文言追加しました

メカニカルスイッチ(フルストローク)FES-360シリーズ

■外形寸法図 FES-360形無照光タイプ(P48)

誤	正
	<p>L1寸法(単位mm)</p> <p>端子①=4.4 端子②=5.2 端子③=5.0 端子④=5.2</p>

メカニカルスイッチ(フルストローク)FES-360シリーズ

■外形寸法図 FES-360形LED点照光タイプ(P48)

誤	正
	<p>L2寸法(単位mm)</p> <p>端子①=4.4 端子②=5.2 端子③=3.6 端子④=5.0 端子⑤=5.2 端子⑥=3.6</p>