

# オプション 指定感熱用紙

## FTP-020P / 030P / 040Pシリーズ

### ■特長

- ・サーマルプリンタの特長を最大限に引き出す指定感熱用紙です。
- ・小口供給が可能です。

### ■保存特性

- ・白色部の黒色濃度は、0.2以下、記録部(黒色濃度1.3)は、1.1以上

#### 試験条件

- ・耐光性:5000 Luxの蛍光灯下 1000時間
- ・耐湿性:+40℃、90%RH、24時間
- ・耐熱性:+50℃、24時間



### ■使用上のご注意

- ・高温高湿の場所は避けてください。
- ・直射日光に長時間あてないでください。
- ・溶剤系の糊は使用しないでください。  
可塑剤に密着させないでください。
- ・水濡れ、引っ掻きなどは避けてください。
- ・複写直後のジアゾコピー紙に密着させないでください。

# FTP-020P / 030P / 040P シリーズ

## ■仕 様

プリンタシリーズ プリンタ形格	紙 質	用 紙 形 格	形 状				最小 梱包 単位 (個)
			用紙幅 (mm)	巻長さ (m)	巻取外径 ( $\phi$ mm max)	巻芯内径 ( $\phi$ mm)	
FTP-607 シリーズ FTP-608 シリーズ FTP-609 シリーズ	標準 (TF50KS-E)	FTP-020P0104	58	65	83	12 ± 0.5	12
		FTP-020P0105	60	65	83	12 ± 0.5	12
		FTP-030P0104	80	65	83	12 ± 0.5	6
		FTP-030P0105	85	65	83	12 ± 0.5	6
		FTP-040P0104	112	65	83	12 ± 0.5	6
		FTP-040P0105	114	65	83	12 ± 0.5	6
	標準 (PD150R)	FTP-020P0701	58	65	83	12 ± 0.5	12
		FTP-020P0702	60	65	83	12 ± 0.5	12
		FTP-030P0701	80	65	83	12 ± 0.5	6
		FTP-030P0702	85	65	83	12 ± 0.5	6
		FTP-040P0701	112	65	83	12 ± 0.5	6
		FTP-040P0702	114	65	83	12 ± 0.5	6
	中保存 (TF60KS-F1)	FTP-020P0102	58	65	83	12 ± 0.5	12
		FTP-020P0103	60	65	83	12 ± 0.5	12
		FTP-030P0102	80	65	83	12 ± 0.5	6
		FTP-030P0103	85	65	83	12 ± 0.5	6
		FTP-040P0102	112	65	83	12 ± 0.5	6
		FTP-040P0103	114	65	83	12 ± 0.5	6
FTP-627USL401	標準 (PD150R)	FTP-020P0705	58	35	60	12 ± 0.5	12
FTP-628WSL110#10/#20 FTP-628WSL120#10/#20		FTP-020P0704	58	11	34	8 ± 1.0	12
FTP-639USL001 FTP-639USL002		FTP-030P0706	80	130	120	25 ± 1.0	6